

TDP/TDOP...H60 Trójkąt drabinki

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 24 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TDP/TDOP100H60	100	467210	2	4,56
TDP/TDOP200H60	200	467220	2	5,29
TDP/TDOP300H60	300	467230	2	6,02
TDP/TDOP400H60	400	467240	2	6,75
TDP/TDOP500H60	500	467250	2	7,48
TDP/TDOP600H60	600	467260	2	8,22

Connected products:



DGOD...H60N
Drabinka



DGOD...H60E
Drabinka



DGOP...H60N
Drabinka



DGOP...H60E
Drabinka



LDC/LDOCH60
łącznik drabin



LDOCH60E
łącznik drabin



LGC/LGOCH60
łącznik przegubowy
drabiny



LKDOCH60N
łącznik kątowy
drabin



LKDOCH60E
łącznik kątowy
drabin



ZM/ZMO Zacisk
mocujący



ZMOE Zacisk
mocujący



SGN Śruba z
łbem grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)



NS... Nakrętka



PP... Podkładka



PW... Podkładka