


PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniejąca - wewnątrz obiektów

Overview:


Zastosowanie

Zabezpieczenie tras kablowych powłokami ogniochronnymi zapobiega:

- zapaleniu się kabli od zewnętrznego źródła ognia
- zapaleniu się kabli w przypadku zwarcia lub przegrzania kabli
- rozprzestrzenianie płomienia po palnej izolacji kabli,
- rozprzestrzenianie się pożaru przez kapiącą, palącą się izolację,
- alternatywa do innych biernych zabezpieczeń ppoż.



ZUŻYCIE:		
Grubość powłoki (mm)	Grubość kabla (mm)	Długość (m)
100 µm	100-150 µm	1,0 kg/m ²



Czasookres schnięcia:

Przy temp. otoczenia 23°C oraz wilgotności względnej powietrza 65%: sucha w dotyku po ok. 6 godz., sucha całkowicie po 4 dniach

Uwaga

- Przed rozpoczęciem prac aplikacyjnych farby należy dokładnie wymieszać (zalecane jest mieszanie farby przez minimum 5 minut mieszadłem z wiertarką), farby można rozcieńczyć przez dodatek do 3% wody.
- Nanoszenie powłok może odbywać się przy pomocy pędzla, wałka lub metodą natryskową. Metodę natryskową zaleca się wykonać przy pomocy urządzenia natryskowego „Airless” przy czym zalecane jest dla Pyro - Safe KS 1 ciśnienie robocze 210 bar, dysza 0,48 ÷ 0,53 mm bez filtra.

Tylko dobrze wykonana powłoka może skutecznie zabezpieczać kable przed działaniem płomienia!

Connected products:



LPP/LPOPH60
Łącznik do korytka



LPOPH60E
Łącznik do korytka



LGP/LGOPH60
Łącznik przegubowy do korytka



LGP/LGOPH60E
Łącznik przegubowy do korytka



LKJ/LKOJH60
Łącznik kątowy do korytka



LKOJH60E
Łącznik kątowy do korytka



BL/BLO... Blacha łącznikowa



BLOE Blacha łącznikowa



BZK/BZKO... Blacha zakończeniowa



LDC/LDOCH60
Łącznik drabin



LDOCH60E
Łącznik drabin



LGC/LGOCH60
Łącznik przegubowy drabiny



LKDOCH60N
Łącznik kątowy drabin



LKDOCH60E
Łącznik kątowy drabin



ZS/ZSO Zacisk śrubowy



WKS/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego



WFL/WFLO... Wspornik fajkowy



PD11 Podkładka dystansowa



WU/WUO... Wysięgnik uchylny



WMC/WMCO... Wysięgnik



WMCOE Wysięgnik



WWS/WWSO... Wysięgnik wzmocniony



ZM/ZMO Zacisk mocujący



ZMOE Zacisk mocujący



WPCW/WPCO... Wspornik sufitowy



WPCOE Wspornik sufitowy



CWP/CWOP40H4 Ceownik wzmocniony



CWOP40H40E Ceownik wzmocniony



RO1... Rynna ochronna



WPPGV/WPPOV Wieszak przegubowy pręta



SDOC... Szczelbel



SDOCE Szczelbel



SRO Śruba
rozporowa



SRBO Śruba
rozporowa



UPU Uniwersalny
uchwyt puszeki



UPPO... Uchwyt
puszki



UKZ1/UKZO1...
Uchwyt kablowy
zaczepowy



US12/USO12
Uchwyt sufitowy
kablowy



UKO1E Uchwyt
kablowy



UKO2 Uchwyt
kablowy



USSPW/USSPWO KSA... Obejma
Uchwyt śrubowy kablowy



PSRO... Śruba
tulejowa
rozporowa



UTM/UTMO
Uchwyt
trójkątny



UPW/UPWO
Uchwyt



UKO1 Uchwyt
kablowy



USV/USOV
Uchwyt sufitowy



UPWK/UPWKO
Uchwyt



USSN/USO
Uchwyt śrubowy
sufitowy



USOVE Uchwyt



TRSO... Tuleja
rozporowa
stalowa



SGN Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)



NS... Nakrętka



PP... Podkładka



PW... Podkładka



NLM Nakrętka
łącznikowa



PGM... Pręt
gwintowany



SBO... Śruba do
betonu



SBSO... Śruba
do betonu



KWBO... Kotwa
gwoździowa



GSO... Kotwa
rozprężna



KSKO... Kotwa
do stropów
kanałowych



FLAMMOTECT-K
S1
Ognioodporna
powłoka
pęczniejąca -
wewnątrz i
zewnątrz
obiektów



WPPOVE
Weiszak
przegubowy
pręta



UNPO
Uniwersalna
przegroda
ogniowa

