

KS...H68 Kanał naścienny

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych,
telekomunikacyjnych i komputerowych
w pomieszczeniach.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.


Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,0 mm**



Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1mb
KS115H68/2	2000	115	960111	4	68	2,00
KS130H68/2	2000	130	960113	4	68	3,00
KS170H68/2	2000	170	960117	2	68	3,30

Connected products:



KPKS...H68
Kolanko
poziome



KPKSd215H68
Kolanko
poziome
dwutorowe



KSd215H68
Kanał naścienny kanału
dwutorowy



PKS Pokrywa
kanału



KWKS...H68
Kolanko
wewnętrzne



KWKSd215H68
Kolanko
wewnętrzne
dwutorowe



KZKS...H68
Kolanko
zewewnętrzne



KZKSd215H68
Kolanko
zewewnętrzne
dwutorowe



TSKS...H68
Trójnik kanału
naściennego



TSKSd215H68
Trójnik kanału
naściennego
dwutorowy



ZK...H68
Zaślepka kanału



LKSH68 łącznik