

KPKS...H100 Kolanko poziome

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych elektrycznych,
telekomunikacyjnych i komputerowych
w pomieszczeniach.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.

Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga! Pokrywa w komplecie

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
KPKS115H100	115	910411	8	100	1,00
KPKS130H100	130	910413	8	100	1,10
KPKS170H100	170	910417	6	100	1,40

Connected products:



KPKSd215H100
Kolanko
poziome
dwutorowe



KS...H100 Kanał
naścienny



KSd215H100
Kanał naścienny
dwutorowy



KWKS...H100
Kolanko
wewnętrzne



KWKSd215H100
Kolanko
wewnętrzne
dwutorowe



KZKS...H100
Kolanko
zewnętrzne



KZKSd215H100
Kolanko
zewnętrzne
dwutorowe



TSKS...H100
Trójnik kanału
naściennego



TSKSd215H100
Trójnik kanału
naściennego
dwutorowy



ZK...H100
Zaślepka kanału



LKSH100
Łącznik