

WFLS... Wspornik fajkowy

Overview:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie korytek siatkowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie.

Do montażu zaleca się zastosowanie podkładki
dystansowej PD11
Uwaga!Możliwość zastosowania zamiennie wspornika fajkowego
WFL/WFLO
z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WFLS100	174	900610	30	115	0,30	1,40
WFLS150	224	900615	30	115	0,44	1,10
WFLS200	274	900620	30	115	0,43	0,90
WFLS300	374	900630	30	115	0,58	0,50
WFLS400	474	900640	20	115	0,72	0,37
WFLS500	574	900650	20	115	0,85	0,27
WFLS600	674	900660	20	115	1,04	0,17

Connected products:

KDS...H35 Korytko siatkowe	KDS/KDSO...H60 Korytko siatkowe	KDS...H110 Korytko siatkowe	USSW Uchwyt śrubowy	USSPW/USSPWOLSS N Uchwyt Uchwyt śrubowy zaczepowy	PLC23/01 Płaskownik	ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)
PKRS... Pokrywa korytka siatkowego	PKJS... Pokrywa korytka siatkowego	ZPNH80... Zapinka	ZPN...F Zapinka	ZPN...E Zapinka	NKS Nożyce do korytek siatkowych	ZSW Zacisk
UKZ1/UKZO1... Uchwyt kablowy zaczepowy	UKZ2... Uchwyt kablowy zaczepowy	WFCS... Wspornik fajkowy	SGKM6x... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzysta ząbkowana (komplet)	UUS Uchwyt uziemienia	PMC/PMCO... Profil montażowy	WSD... Wspornik WKS60/WKS060 Wieszak korytka siatkowego
PD11 Podkładka dystansowa	PSR... Śruba rozporowa pierścieniowa					

