

WFCS... Wspornik fajkowy


Overview:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie korytek siatkowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie.

Do montażu zaleca się zastosowanie podkładki dystansowej PD11
Uwaga!

Możliwość zastosowania zamiennie wspornika fajkowego WFC/WFCO z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WFCS100	170	900810	20	180	0,47	0,85
WFCS150	224	900815	20	180	0,70	0,15
WFCS200	270	900820	20	180	0,60	0,50
WFCS300	370	900830	20	180	0,73	0,30
WFCS400	470	900840	20	180	0,86	0,23
WFCS500	574	900850	20	180	1,42	0,14
WFCS600	674	900860	20	180	1,62	0,10

Connected products:

						
KDS...H35 Korytka siatkowe	KDS/KDSO...H60 Korytka siatkowe	KDS...H110 Korytka siatkowe	USSW Uchwyty śrubowe	USSPW/USSPWOLSS N Uchwyty śrubowe zaczepowe	PLC23/01 Płaskownik	ZS/ZSO Zaciski śrubowe (komplet)
						
PKRS... Pokrywa korytka siatkowego	PKJS... Pokrywa korytka siatkowego	ZPNH80... Zapinka	ZPN...F Zapinka	ZPN...E Zapinka	NKS Nożyce do korytek siatkowych	ZSW Zacisk
						
UKZ1/UKZO1... Uchwyty kablowe zaczepowe	UKZ2... Uchwyty kablowe zaczepowe	WFLS... Wspornik fajkowy	SGKM6x... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzysta ząbkowana (komplet)	UUS Uchwyty uziemienia	PMC/PMCO... Profil montażowy	WSD... Wspornik WKS60/WKS060 Wieszak korytka siatkowego
						
PD11 Podkładka dystansowa	PSR... Śruba rozporowa pierścieniowa					

