

## PGL...N Przegroda

## Overview:

**Zastosowanie**

Podział wzdłużny koryt

**Materiał**

Blacha stalowa cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10327:2005


**Na zamówienie:**

F- Ocynk metodą zanurzeniową -

PN-EN ISO 1461:2000

E- Stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



## Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

| Symbol    | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1mb |
|-----------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|
| PGL50/3N  | 3000           | 150409           | 10                 | 47              | 0,48       |
| PGL100/3N | 3000           | 110209           | 10                 | 97              | 0,78       |

## Connected products:

UKZ1/UKZO1...  
Uchwyt kablowy  
zaczepekowyUKZ2... Uchwyt  
kablowy  
zaczepekowyUSSW Uchwyt  
śrubowyUSSPW/USSPWOLSS N Uchwyt  
śrubowy zaczepekowyPLC23/01  
Płaskownik

ZSW Zacisk

ZS/ZSO Zacisk  
śrubowy  
(komplet)ZPNH80...  
ZapinkaNKS Nożyce do  
korytek  
siatkowychBMS Blacha  
montażowaBSM Uchwyt  
bocznyWWSS...  
Wysięgnik  
wzmocnionyWFLS...  
Wspornik  
fajkowyWFCS...  
Wspornik  
fajkowySGKM6x... Śruba  
z łbem  
grzybkowym +  
nakrętka  
kołnierzowa  
ząbkowana  
(komplet)UUS Uchwyt  
uziemiaenia

WTLS Wysięgnik

WWTS  
WysięgnikPMC/PMCO...  
Profil  
montażowy

WSD... Wspornik