

PLC23/01 Płaskownik

Overview:

Zastosowanie

łączenie burty przy tworzeniu kształtek

z korytka siatkowego

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- Stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Connected products:



UKZ1/UKZ01...
Uchwyt kablowy
zaczepekowy



UKZ2... Uchwyt
kablowy
zaczepekowy



USSW Uchwyt
śrubowy



USSPW/USSPWOLSS N Uchwyt
śrubowy zaczepekowy



ZSW Zacisk



ZS/ZSO Zacisk
śrubowy
(komplet)



ZPNH80...
Zapinka



NKS Nożyce do
korytek
siatkowych



BMS Blacha
montażowa



BSM Uchwyt
boczny



WWSS...
Wysięgnik
wzmocniony



WFLS...
Wspornik
fajkowy



WFCS...
Wspornik
fajkowy



SGKM6x... Śruba
z łbem
grzybkowym +
nakrętka
kołnierзова
ząbkowana
(komplet)



UUS Uchwyt
uziemia



PMC/PMCO...
Profil
montażowy



WSD... Wspornik