

## TKDP...H100 Trójknik dostawny

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor




**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12**

Sheet thickness: **1,5 mm**


### Versions:

| Symbol             | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>TKDP100H100</b> | <b>100</b>       | <b>112002</b>    | <b>10</b>          | <b>0,81</b>   |
| <b>TKDP150H100</b> | <b>150</b>       | <b>112102</b>    | <b>10</b>          | <b>0,91</b>   |
| <b>TKDP200H100</b> | <b>200</b>       | <b>112202</b>    | <b>10</b>          | <b>1,02</b>   |
| <b>TKDP300H100</b> | <b>300</b>       | <b>112302</b>    | <b>10</b>          | <b>1,23</b>   |
| <b>TKDP400H100</b> | <b>400</b>       | <b>112402</b>    | <b>10</b>          | <b>1,44</b>   |
| <b>TKDP500H100</b> | <b>500</b>       | <b>112502</b>    | <b>10</b>          | <b>1,65</b>   |
| <b>TKDP600H100</b> | <b>600</b>       | <b>112602</b>    | <b>10</b>          | <b>1,86</b>   |


### Connected products:




KGJ...H100  
Korytko



KCJ...H100N  
Korytko



KCD...H100N  
Korytko



KCP...H100N  
Korytko



KOJ...H100N  
Korytko




KOP...H100N  
Korytko



KBJ...H100  
Korytko



KBD...H100  
Korytko



KBP...H100  
Korytko