

DGOD...H60N Drabinka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



- do połączenia 2 drabinek należy użyć 2 łączniki drabin LDC/LDOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w pionie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki przegubowe drabin LGC/LGOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w poziomie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki kątowe drabin LKD/LKDOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m

Versions:

Sheet thickness: 1,2 mm

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
DGOD100H60/3N	3000	100	867010	2	2,01
DGOD100H60/6N	6000	100	867110	2	2,01
DGOD200H60/3N	3000	200	867020	2	2,24
DGOD200H60/6N	6000	200	867120	2	2,24
DGOD300H60/3N	3000	300	867030	2	2,47
DGOD300H60/6N	6000	300	867130	2	2,47
DGOD400H60/3N	3000	400	867040	2	2,81
DGOD400H60/6N	6000	400	867140	2	2,81

Connected products:



LDP/LDOP...H60
Łuk drabinki 90°



LDOPE Łuk
drabinki 90°



TDP/TDOP...H60
Trójkąt drabinki



CZDP/CZDOP...H60
60 Czwórnik
drabinki



HCZDP/CZDOPE
Czwórnik
drabinki



LPDWOP...H60N
Łuk pionowy
wewnętrzny
drabiny



LPDZOPN Łuk
pionowy
zewnętrzny
drabiny



LDC/LDOCH60
Łącznik drabin



LDOCH60E
Łącznik drabin



LGC/LGOCH60
Łącznik
przegubowy
drabiny



LKD/LKDOCH60N
Łącznik kątowy
drabin



LKDOCH60E
Łącznik kątowy
drabin



ZM/ZMO Zacisk
mocujący



ZMOE Zacisk
mocujący



RO1... Rynna
ochronna



UKO1E Uchwył
kablowy



SGN Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)



NS... Nakrętka



PP... Podkładka



PW... Podkładka