

DGOD...H60E Drabinka


Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

E- stal kwasoodporna



Uwaga! Możliwość wykonania drabinki DGO... z powłoką lakierowaną metodą proszkową

Do

- połączenia 2 drabinek należy użyć 2 łączniki drabin

LDOCH60N lub LDOCH60E i 8 kompletów śrub

SGN M8×14 lub SGN M8×14 E

- zmiany kierunku w pionie trasy kablowej z drabinek

należy użyć 2 łączniki przegubowe drabin LGOCH60N lub

LGOCH60E i 8 kompletów śrub SGN M8×14 lub

SGN M8×14 E

- zmiany kierunku w poziomie trasy kablowej z drabinek

należy użyć 2 łączniki kątowe drabin LKDOCH60N lub

LKDOCH60E i 8 kompletów śrub SGN M8×14 lub

SGN M8×14 E .

Versions:

Sheet thickness: 1,2 mm

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
DGOD100H60/3E	3000	100	867210	2	2,01
DGOD200H60/3E	3000	200	867220	2	2,24
DGOD300H60/3E	3000	300	867230	2	2,47
DGOD400H60/3E	3000	400	867240	2	2,81

Connected products:



LDP/LDOP...H60
Łuk drabinki 90°



LDOPE Łuk
drabinki 90°



TDP/TDOP...H60
Trójkąt drabinki



CZDP/CZDOP...HCZDP/CZDOPE
60 Czwórnik
drabinki



CZDP/CZDOP...HCZDP/CZDOPE
Czwórnik
drabinki



LPDWOP...H60N
Łuk pionowy
wewnętrzny
drabiny



LPDZOPN Łuk
pionowy
zewnętrzny
drabiny



LDC/LDOCH60
Łącznik drabin



LDOCH60E
Łącznik drabin



LGC/LGOCH60
Łącznik
przegubowy
drabiny



LKDOCH60N
Łącznik kątowy
drabin



LKDOCH60E
Łącznik kątowy
drabin



ZM/ZMO Zacisk
mocujący



ZMOE Zacisk
mocujący



RO1... Rynna
ochronna



UKO1E Uchwyt
kablowy



SGN Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)



NS... Nakrętka



PP... Podkładka



PW... Podkładka