

WSKS... Wieszak sufitowy

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie koryt siatkowych do sufitu.
Montaż koryt siatkowych o szerokości 60 i 100 mm.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie



Na zamówienie:

F - Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E - Stal kwasoodporna

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Zalety zastosowania:

Szybki montaż do stropów bezpośrednio i przy użyciu pręta.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
WSKS60	60	903500	100	0,13
WSKS100	100	903600	50	0,17

Connected products:



UKZ1/UKZ01...
Uchwyt kablowy
zaczepekowy



UKZ2... Uchwyt
kablowy
zaczepekowy



USSW Uchwyt
śrubowy



USSPW/USSPWOLSS N Uchwyt
śrubowy zaczepekowy



PLC23/01
Płaskownik



ZSW Zacisk



ZS/ZSO Zacisk
śrubowy
(komplet)



ZPNH80...
Zapinka



NKS Nożyce do
korytek
siatkowych



BMS Blacha
montażowa



BSM Uchwyt
boczny



WWSS...
Wysięgnik
wzmocniony



WFLS...
Wspornik
fajkowy



WFCS...
Wspornik
fajkowy



SGKM6x... Śruba
z łbem
grzybkowym +
nakrętka
kołnierkowa
ząbkowana
(komplet)



UUS Uchwyt
uziemienia



PMC/PMCO...
Profil
montażowy



WSD... Wspornik