

## OPZJ...H110 Obejście poziome

### Overview:

#### Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...**

#### Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

#### Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| OPZJ100H110 | 100              | 123710           | 2                  | 1,14          |
| OPZJ150H110 | 150              | 123715           | 2                  | 1,40          |
| OPZJ200H110 | 200              | 123720           | 2                  | 1,66          |
| OPZJ300H110 | 300              | 123730           | 2                  | 2,20          |
| OPZJ400H110 | 400              | 123740           | 2                  | 2,72          |
| OPZJ500H110 | 500              | 123750           | 2                  | 3,46          |
| OPZJ600H110 | 600              | 123760           | 2                  | 3,80          |