

LUJ...H50 Łuk 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.


owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LUJ50H50	50	153505	2	0,58
LUJ100H50	100	153510	2	0,84
LUJ150H50	150	153515	2	1,12
LUJ200H50	200	153520	2	1,40
LUJ300H50	300	153530	2	1,96
LUJ400H50	400	153540	2	2,52
LUJ500H50	500	153550	2	3,06
LUJ600H50	600	153560	2	3,62

Connected products:

							
KCJ...H50N Korytka	KOJ...H50N Korytka	NO24x35 Nakładka ochronna	KBJ...H50 Korytka	LGJH50 Łącznik przegubowy do korytka	LKJH50 Łącznik kątowy do korytka	KKJ...H50 Kolanko 90°	KKBJ...H50 Kolanko 90°
							
KKPJ...H50 Kolanko 90°	KKMJ...H50 Kolanko 45°	KKMBJ...H50 Kolanko 45°	KKMPJ...H50 Kolanko 45°	TKJ...H50 Trójkąt korytka	TKBJ...H50 Trójkąt korytka	TKPJ...H50 Trójkąt korytka	CZKJ...H50 Czwórnik korytka
							
CZKBJ...H50 Czwórnik korytka	CZKPJ...H50 Czwórnik korytka	LUBJ...H50 Łuk 90°	LUPJ...H50 Łuk 90°	LUMJ...H50 Łuk 45°	LUMBj...H50 Łuk 45°	LUMPJ...H50 Łuk 45°	LLJ...H50 Łuk przegubowy
							
LLBJ...H50 Łuk przegubowy	ELJ...H50 Element łuku przegubowego	ELBJ...H50 Element łuku przegubowego	OPZJ...H50 Obejście poziome	OPZBJ...H50 Obejście poziome	OPNJ...H50 Obejście pionowe	OPNBj...H50 Obejście pionowe	KRPJ...H50 Kolanko redukcyjne

