

LUBJ...H50 Łuk 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.






owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LUBJ50H50	50	151901	2	0,58
LUBJ100H50	100	152001	2	0,84
LUBJ150H50	150	152101	2	1,12
LUBJ200H50	200	152201	2	1,40
LUBJ300H50	300	152401	2	1,96
LUBJ400H50	400	152501	2	2,52
LUBJ500H50	500	152601	2	3,06
LUBJ600H50	600	152701	2	3,62

Connected products:

 KCJ...H50N Korytka	 KOJ...H50N Korytka	 NO24x35 Nakładka ochronna	 KBJ...H50 Korytka	 LGJH50 Łącznik przegubowy do korytka	 LKJH50 Łącznik kątowy do korytka	 KKJ...H50 Kolanko 90°	 KKBJ...H50 Kolanko 90°
 KKPJ...H50 Kolanko 90°	 KKMJ...H50 Kolanko 45°	 KKMBJ...H50 Kolanko 45°	 KKMPJ...H50 Kolanko 45°	 TKJ...H50 Trójkąt korytka	 TKBJ...H50 Trójkąt korytka	 TKPJ...H50 Trójkąt korytka	 CZKJ...H50 Czwórnik korytka
 CZKBJ...H50 Czwórnik korytka	 CZKPJ...H50 Czwórnik korytka	 LUJ...H50 Łuk 90°	 LUPJ...H50 Łuk 90°	 LUMJ...H50 Łuk 45°	 LUMBj...H50 Łuk 45°	 LUMPJ...H50 Łuk 45°	 LLJ...H50 Łuk przegubowy
 LLBJ...H50 Łuk przegubowy	 ELJ...H50 Element łuku przegubowego	 ELBJ...H50 Element łuku przegubowego	 OPZJ...H50 Obejście poziome	 OPZBJ...H50 Obejście poziome	 OPNJ...H50 Obejście pionowe	 OPNBj...H50 Obejście pionowe	 KRPJ...H50 Kolanko redukcyjne

