



KSP...H120 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.



Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Sheet thickness: 1,5 mm

Versions:

| Symbol | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb | Przekrój użyteczny [mm ²] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|
| KSP200H120/3 | 3000 | 200 | 240020 | 2 | 7,04 | 22600 |
| KSP200H120/6 | 6000 | 200 | 240021 | 2 | 7,04 | 22600 |
| KSP300H120/3 | 3000 | 300 | 240030 | 2 | 8,00 | 34600 |
| KSP300H120/6 | 6000 | 300 | 240031 | 2 | 8,00 | 34600 |
| KSP400H120/3 | 3000 | 400 | 240040 | 2 | 8,96 | 46600 |
| KSP400H120/6 | 6000 | 400 | 240041 | 2 | 8,96 | 46600 |
| KSP500H120/3 | 3000 | 500 | 240050 | 2 | 9,92 | 58600 |
| KSP500H120/6 | 6000 | 500 | 240051 | 2 | 9,92 | 58600 |
| KSP600H120/3 | 3000 | 600 | 240060 | 2 | 10,88 | 70600 |
| KSP600H120/6 | 6000 | 600 | 240061 | 2 | 10,88 | 70600 |