

## KSP Korytko

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 10 m.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



#### UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Sheet thickness: 1,5 mm

### Versions:

| Symbol       | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb | Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|
| KSP200H150/3 | 3000           | 200              | 270020           | 2                  | 8,18       | 27800                                 |
| KSP200H150/6 | 6000           | 200              | 270021           | 2                  | 8,18       | 27800                                 |
| KSP300H150/3 | 3000           | 300              | 270030           | 2                  | 9,14       | 42800                                 |
| KSP300H150/6 | 6000           | 300              | 270031           | 2                  | 9,14       | 42800                                 |
| KSP400H150/3 | 3000           | 400              | 270040           | 2                  | 10,10      | 57800                                 |
| KSP400H150/6 | 6000           | 400              | 270041           | 2                  | 10,10      | 57800                                 |
| KSP500H150/3 | 3000           | 500              | 270050           | 2                  | 11,06      | 72800                                 |
| KSP500H150/6 | 6000           | 500              | 270051           | 2                  | 11,06      | 72800                                 |
| KSP600H150/3 | 3000           | 600              | 270060           | 2                  | 12,02      | 87800                                 |
| KSP600H150/6 | 6000           | 600              | 270061           | 2                  | 12,02      | 87800                                 |