

KSP Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 12 m.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Sheet thickness: 1,5 mm

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KSP200H200/3	3000	200	290020	2	9,38	37800
KSP200H200/6	6000	200	290021	2	9,38	37800
KSP300H200/3	3000	300	290030	2	10,34	57800
KSP300H200/6	6000	300	290031	2	10,34	57800
KSP400H200/3	3000	400	290040	2	11,30	77800
KSP400H200/6	6000	400	290041	2	11,30	77800
KSP500H200/3	3000	500	290050	2	12,26	97800
KSP500H200/6	6000	500	290051	2	12,26	97800
KSP600H200/3	3000	600	290060	2	13,22	117800
KSP600H200/6	6000	600	290061	2	13,22	117800