


PZTKZDP... Pokrywa trójkąta dostawnego

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.



Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

POZORI
 ŚIRKI: 50 a 100 mm
 - 1 SYMETRYCZNY ZAMOK
 ŚIRKI NAD: 100 mm
 - 2 ZAMKI

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZTKZDP50	50	307405	20	0,25
PZTKZDP100	100	307410	20	0,40
PZTKZDP200	200	307420	10	0,67
PZTKZDP300	300	307430	10	0,95
PZTKZDP400	400	307440	4	1,22
PZTKZDP500	500	307450	4	1,50
PZTKZDP600	600	307460	4	1,70