

## PZRDLC... Pokryva redukci lewej z zamkiem

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **2,0 mm**



### Versions:

| Symbol               | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar a [mm] | Wymiar b [mm] |
|----------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PZRDLC200/100</b> | <b>210302</b>    | <b>2</b>           | <b>1,57</b>   | <b>200</b>    | <b>100</b>    |
| <b>PZRDLC300/200</b> | <b>210303</b>    | <b>2</b>           | <b>2,52</b>   | <b>300</b>    | <b>200</b>    |
| <b>PZRDLC400/300</b> | <b>210304</b>    | <b>2</b>           | <b>3,47</b>   | <b>400</b>    | <b>300</b>    |
| <b>PZRDLC500/400</b> | <b>210305</b>    | <b>2</b>           | <b>4,39</b>   | <b>500</b>    | <b>400</b>    |
| <b>PZRDLC600/500</b> | <b>210306</b>    | <b>2</b>           | <b>5,31</b>   | <b>600</b>    | <b>500</b>    |