

Objímka kĺzná ťažká LP-2, W37-OF-SF

Overview:

Použitie

- Pre upevnenie potrubia v ďalšej domovej technike , v priemyselnej a investičnej výstavbe
- Pre hrúbky izolácie až do 80 mm

Vyhody pre Vás

- Dodáva sa na požiadanie aj v neštandardných dĺžkach
- Na požiadanie sa dodáva aj s polyamidovou kĺznou doštičkou
- Dodáva sa na požiadanie aj v nerezovom prevedení aj v prevedení v základovom nátere



Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	DN	Vonkajší Ø potrubia [mm]
191 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F	116209	1	(175)	191
193,7 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F	116212	1	(175)	193,7
216 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F	116215	1	200	216
219,1 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F	116218	1	200	219,1
267 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F	116221	1	250	267
273 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F	116224	1	250	273
315 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F	116227	1	300	315
323,9 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F	116230	1	300	323,9
355,6 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F	116233	1	350	355,6
368 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F	116236	1	350	368
406,4 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F	116239	1	400	406,4
419 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F	116242	1	400	419
508 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F	116245	1	500	508
521 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F	116248	1	500	521
610 mm, L-section, DIN 3567, typ A, F	116251	1	600	610