

Potrubná objímka ťažká, DIN 3567, typ A, V4A-Nerez

Overview:

Použitie

- Pre vysoké statické nároky vo všeobecnej investičnej výstavbe
- Pre rozloženie ťažkého zariadenia pri montáži potrubí s veľkými vzdialenosťami medzi podperami

Výhody pre Vás

- Zaoblené konce
- Materiál S235JR je podľa DIN 17 100 prípustný pre prevádzkové teploty až do 300 ° C



Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	DN	Ø Potrubia [mm]
20 mm	126684	1	15	20
22 mm	126694	1	15	22
25 mm	126702	1	20	25
27 mm	126710	1	20	27
30 mm	126722	1	25	30
34 mm	126734	1	25	34
38 mm	126746	1	32	38
43 mm	126758	1	32	43
45 mm	126762	1	40	45
49 mm	126766	1	40	49
57 mm	126778	1	50	57
61 mm	126784	1	50	61
77 mm	126790	1	65	77
89 mm	126794	1	80	89
108 mm	126648	1	100	108
115 mm	126652	1	100	115
133 mm	126658	1	125	133
140 mm	126662	1	125	140
159 mm	126666	1	150	159
169 mm	126672	1	150	169
191 mm	126676	1	175	191
194 mm	126680	1	175	194
216 mm	126690	1	200	216
220 mm	126698	1	200	220
267 mm	126706	1	250	267
273 mm	126714	1	250	273
318 mm	126726	1	300	318
324 mm	126730	1	300	324
356 mm	126738	1	350	356
368 mm	126742	1	350	368
407 mm	126750	1	400	407
419 mm	126754	1	400	419
508 mm	126770	1	500	508
521 mm	126774	1	500	521