

VZT objímka bez gumy, Zn

Overview:

Použitie

- Pre upevňovanie VZT potrubia , popr. spirálových potrubí

Vyhody pre Vás

- Vhodné rozstupy priemerov pre uplnanie všetkých vauchootechnických , popr. spirálových potrubí (podľa normy)
- Vďaka 2 záverným skrutkám sa lepšie prispôbobi väčším toleranciam priemeru potrubia
- Záverná skrutky s kombinovanou križovou drážkou s podlažkou proti strate do menovitej veľkosti 400 mm , od menovitej veľkosti 450 mm so skrutkou M10 a so sestrannou hlavou MÜPRO
- Objímka je vyzrúšená vhodnou geometriou prierezu až do menovitého priemeru potrubia 200 mm
- Montážny závit M8/M10 podľa požiadavky konkrétnej aplikácie



Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ø Potrubia [mm]	Závit
M8, 50 mm, Zn	115609	100	50	M8
M8, 63 mm, Zn	115615	100	63	M8
M8, 71 mm, Zn	115624	100	71	M8
M8, 80 mm, Zn	115630	100	80	M8
M8, 90 mm, Zn	115636	100	90	M8
M8, 100 mm, Zn	115509	100	100	M8
M8, 112 mm, Zn	115515	100	112	M8
M8, 125 mm, Zn	115527	100	125	M8
M8, 140 mm, Zn	115539	50	140	M8
M8, 150 mm, Zn	115545	50	150	M8
M8, 160 mm, Zn	115551	50	160	M8
M8, 180 mm, Zn	115557	50	180	M8
M8, 200 mm, Zn	115563	50	200	M8
M8/M10, 224 mm, Zn	115657	50	224	M8/M10
M8/M10, 250 mm, Zn	115663	50	250	M8/M10
M8/M10, 280 mm, Zn	115669	50	280	M8/M10
M8/M10, 300 mm, Zn	115672	50	300	M8/M10
M8/M10, 315 mm, Zn	115678	50	315	M8/M10
M8/M10, 355 mm, Zn	115681	50	355	M8/M10
M8/M10, 400 mm, Zn	115687	50	400	M8/M10
M8/M10, 450 mm, Zn	115690	1	450	M8/M10
M8/M10, 500 mm, Zn	115693	1	500	M8/M10
M8/M10, 560 mm, Zn	115696	1	560	M8/M10
M8/M10, 600 mm, Zn	115699	1	600	M8/M10
M8/M10, 630 mm, Zn	115704	1	630	M8/M10
M8/M10, 710 mm, Zn	115710	1	710	M8/M10
M8/M10, 800 mm, Zn	115716	1	800	M8/M10