

## Kotva oceľová

### Overview:

**Použitie**

- Pre kotvenie stredne veľkej záťaž do betónu a prírodného kameňa ( tvrdého ) v suchom interieri , vo vlnkých priestoroch aj vo vonkajšom prostredí
- Mnohostranne použiteľné na upevňovanie pomocou skrutiek alebo zvitkových tyčí pri montážach saníty , kúrenia a VZT

**Výhody pre Vás**

- Spoľahlivo drží vďaka kontrole rozptárania pri zatŕkani kónusu
- Stačí mála hĺbka vrtaného otvoru
- Zakońčenie do roviny povrchu stavebného materiálu
- Istá rozperná sila aj pri uvoľnení montážnej skrutky
- Európske technické osvedčenie ( ETA ) pre netrhlinový betón a trhlinový betón (zmiernené zaťaženie )
- Ak je ku kontrolnému značeniu použité osadzovací nástroj , nie je potreba skúšať zaťaženie hmoždinky



### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Typ pripojenia	Dĺžka kotvy [mm]
<b>M6 x 30 mm</b>	<b>129086</b>	<b>100</b>	<b>M6</b>	<b>30</b>
<b>M8 x 30 mm</b>	<b>129087</b>	<b>100</b>	<b>M8</b>	<b>30</b>
<b>M10 x 40 mm</b>	<b>129082</b>	<b>50</b>	<b>M10</b>	<b>40</b>
<b>M12 x 50 mm</b>	<b>129083</b>	<b>50</b>	<b>M12</b>	<b>50</b>
<b>M16 x 65 mm</b>	<b>129084</b>	<b>25</b>	<b>M16</b>	<b>65</b>