

PZOPZZC... Kryt obchádzky horizontálnej pravej so zámkom pre H50 a H100

Overview:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky



POZOR!
 ŠÍRKY: 50 a 100 mm
 - 1 SYMETRICKÝ ZÁMOK
 ŠÍRKY NAD: 100 mm
 - 2 ZÁMKY

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PZOPZZC50 | 50 | 306305 | 20 | 0,34 |
| PZOPZZC100 | 100 | 306310 | 20 | 0,67 |
| PZOPZZC200 | 200 | 306320 | 10 | 1,21 |
| PZOPZZC300 | 300 | 306330 | 10 | 1,74 |
| PZOPZZC400 | 400 | 306340 | 4 | 2,27 |
| PZOPZZC500 | 500 | 306350 | 4 | 2,80 |
| PZOLZZC600 | 600 | 306360 | 4 | 3,33 |