

S-60÷100SRsPG Uličný stĺp rúrový zváraný rovný do zeme


Overview:

POUŽITIE

- Uličný oceľový rúrový zváraný stĺp rovný do zeme o výške **6 až 10 m**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.
- Stĺp je prednostne určený na montáž svetidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica, na ktorú sa namontujú svetidlá.

MATERIÁL

- Oceľová rúra rôznych priemerov zváraná do jednotlivých stupňov a následne žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Versions:

Symbol	Numer ka talogowy	Ciežar 1 szt.	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]	h1 [m]	h2 [m]	h d [mm]	h [m]	h3 [m]	Ød1 [mm]
S-60SRs PG	1101310 625	50,40	6	60/114	1,84	2.2	2	400	1.2	3,0	89
S-70SRs PG	1101310 727	54,90	7	60/114	2,23	2.2	2	400	1.2	4,0	89
S-80SRs PG	1101310 827	71,30	8	60/133	2,67	2.5	3	600	1.2	3,7	89
S-90SRs PG	1101310 857	86,30	9	60/140	3,75	3	4	600	1.5	3,5	89
S-100SR sPG	1101310 823	102,00	10	60/159	4,22	3.5	4	600	1.5	4,0	89