

ET 25 Uličné svietidlo EUROSTREET

Overview:

Skupina výrobkov **EUROSTREET** je konštruovaná pre prevádzku s 80-400W vysokotlakovými ortuťovými výbojkami, 70-400W vysokotlakovými sodíkovými výbojkami a 250-400W halogenidovými výbojkami. Je vyrobená najnovšou technológiou a v svojej kategórii predstavuje najvyššiu kvalitu čo sa týka použitých materiálov, jednoduchosti inštalácie, údržby a bezpečnosti.

Teleso: liaty, termoplastický technopolymer stabilizovaný proti UV žiareniu s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou.

Horný kryt: technopolymer zavesený na čelo telesa. Pripevnený závesom s nylonovými sponami a upevňovacími nerezovými skrutkami. Lahký prístup zhora k prehliadkam a mimoriadnej údržbe. Pre automatické zapínanie je možné nainštalovať fotobunku nastavenú na úroveň osvetlenia okolia.

Predradník: odnímateľná izolačná doska z polyamidu spevneného skleneným vláknom, na ktorú je nainštalovaná napájacia jednotka s kompenzáciou účinníka $\cos \phi > 0.9$, dvojpólová svorkovnica pre vodiče o priereze 2,5mm² a bezpečnostný spínač, ktorý pri otvorení horného krytu automaticky odpojí prívod elektrického prúdu. Zapojenie je realizované vodičmi so silikónovou izoláciou.



Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Cieężar 1 szt.	Svetelný zdroj	Množ./paleta	Množ./škatuľa
ET25 80 HG	37205	5,60	H80	9	1
ET25 80 HP	37208	5,30	H80	9	1
ET25 125 HG	37209	6,10	H125	9	1
ET25 125 HP	37210	5,70	H125	9	1
ET25 70 SG	37211	5,70	LU70	9	1
ET25 70 SP	37212	5,40	LU70	9	1
ET25 100 SG	37213	6,10	LU100	9	1
ET25 100 SP	37215	5,80	LU100	9	1
ET25 150 SG	37216	7,40	LU150	9	1
ET25 150 SP	37217	7,10	LU150	9	1