

U-strmeň

Overview:

Použitie

- Pre jednoduché upevnenie potrubia v bytovej výstavbe aj v priemysle
- V súlade so smernicou VDS 2092 pre sprinklery



Výhody pre Vás

- Prevedenie podobné ako podľa DIN 3570
- Pre prevádzkové teploty do 300 ° C je podľa DIN 17100 povolený štandardný materiál 5235JR ( ST37 )
- Elektro galvanicky pozinkovaný
- Priložené 4 matice podľa DIN 934 aj v prevedení M8 až M12 navyše 4 podložky

Versions:

| Symbol        | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Dłżka [mm] |
|---------------|------------------|--------------------|------------|
| typ A, 22 mm  | 113317           | 100                | 15         |
| typ A, 27 mm  | 113320           | 100                | 20         |
| typ A, 34 mm  | 113323           | 100                | 25         |
| typ A, 43 mm  | 113326           | 100                | 32         |
| typ A, 49 mm  | 113329           | 100                | 40         |
| typ A, 61 mm  | 124881           | 50                 | 50         |
| typ A, 77 mm  | 124884           | 50                 | 65         |
| typ A, 89 mm  | 127887           | 50                 | 80         |
| typ A, 108 mm | 124920           | 50                 | 100        |
| typ A, 115 mm | 124929           | 50                 | 100        |
| typ A, 133 mm | 124932           | 25                 | 125        |
| typ A, 140 mm | 124935           | 25                 | 125        |
| typ A, 159 mm | 124938           | 25                 | 150        |
| typ A, 168 mm | 124941           | 25                 | 150        |
| typ A, 220 mm | 125109           | 5                  | 200        |
| typ A, 273 mm | 113174           | 5                  | 250        |
| typ A, 324 mm | 113180           | 5                  | 300        |