

LST Linka z trzpieniem gwintowanym i kotwą

Overview:

Zastosowanie

Doskonale nadaje się do mocowania w stropach betonowych poprzez kotwę dołączoną do kompletu

Tablica wymiarów w odniesieniu do średnic linek

LINKI	WYMIAR	WYMIAR
MM	a mm	b mm
M6	20	48
M8	45	70
M10	50	100



Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wymiar Ø [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Wymiar M [mm]
LST1M62	2000	653012	1	2	0,10	0
LST1M65	5000	650347	1	2	0,10	0
LST1M610	10000	653013	1	2	0,10	0
LST2M82	2000	650367	1	2	0,45	0
LST2M85	5000	653014	1	2	0,45	0
LST2M810	10000	650387	1	2	0,45	0
LST3M82	2000	650397	1	3	0,90	0
LST3M85	5000	653015	1	3	0,90	0
LST3M810	10000	650417	1	3	0,90	0
LST4M102	2000	650427	1	5	2,25	0
LST4M105	5000	653016	1	5	2,25	0
LST4M1010	10000	650447	1	5	2,25	0