

PMO3E Puszka łączeniowo-rozgałęźna


Overview:

ZASTOSOWANIE

Puszka łączeniowa i rozgałęźna, $U_i=400\text{ V}$, z trwałym zachowaniem funkcji łączenia E30 / E60 / E90 wg DIN 4102 część 12. Stopień ochrony IP65, zakres uszczelnienia od $\varnothing 7\text{ mm}$ do $\varnothing 28\text{ mm}$. Mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe do betonu za pomocą kołków stalowych. Do drabinek i korytek kablowych za pomocą śruby SGK6x12. Montaż puszki na korycie siatkowym za pomocą uchwyty puszki UP2 lub UPP... i kompletu SGNM6x12



Prostokąt do montażu do podłoża w pobliżu otworu



MATERIAŁ

PMO3E - blacha kwasoodporna 1.4301 malowana proszkowo RAL 2003
- kostka zaciskowa wykonana jest ze specjalnej ceramiki odpornej na wysokie temperatury,
- dławik wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego
- mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe

Przekroje żył możliwe do połączenia w jednym otworze 1-16mm²

Stopień ochrony IP65

Możliwość zastosowania dławików skrętnych M40

Connected products:



UPU
Uniwersalny
uchwyt puszki



UPPO... Uchwyt
puszki



UP1 Drżiak
instalacyjnej
śkatule



UP2 Drżiak
instalacyjnej
śkatule



UPP... Drżiak
śkatule



SRO Kotwa



MKR Kołek
rozporowy



PSRO... Śruba
tulejowa
rozporowa



KKG5 Kołek
rozporowy



KSKO... Kotwa
do stropów
kanałowych



GSO... Kotwa
rozprężna



SGK... Śruba z
łbem
grzybkowym +
nakrętka
kołnierzowa
zabkowana
(komplet)