

PMO3B Puszka łączeniowo - rozgałęźna z bezpiecznikiem


Overview:

ZASTOSOWANIE

Puszka łączeniowa i rozgałęźna, $U_i=400\text{ V}$, z trwałym zachowaniem funkcji łączenia E30 / E60 / E90 wg DIN 4102 część 12. Stopień ochrony IP65, zakres uszczelnienia od $\varnothing 7\text{ mm}$ do $\varnothing 28\text{ mm}$. Mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe do betonu za pomocą kołków stalowych. Do drabinek i korytek kablowych za pomocą śruby SGK6x12. Montaż puszek na korycie siatkowym za pomocą uchwyty puszek UP2 lub UPP... i kompletu SGNM6x12 lub SGK6x12



Prostokąt do montażu na powierzchni w pobliżu otworu



MATERIAŁ

PMO3B - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, malowana proszkowo RAL 2003
 - kostka zaciskowa wykonana jest ze specjalnej ceramiki odpornej na wysokie temperatury,
 - dławik wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego
 - mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe
 - gniazdo bezpiecznikowe pod wkładkę D01

Przekroje żył możliwe do połączenia w jednym otworze 1-16mm²

Stopień ochrony IP65

Connected products:

Możliwość zastosowania dławików skrętnych M40



UPU
Uniwersalny
uchwyt puszek



UPPO... Uchwyt
puszki



UP1 Drżiak
instalacyjnej
skatule



UP2 Drżiak
instalacyjnej
skatule



UPP... Drżiak
skatule



SRO Kotwa



MKR Kołek
rozporowy



PSRO... Śruba
tulejowa
rozporowa



KKG5 Kołek
rozporowy



KSKO... Kotwa
do stropów
kanałowych



GSO... Kotwa
rozprężna



SGK... Śruba z
łbem
grzybkowym +
nakrętka
kołnierzowa
ząbkowana
(komplet)