

MCZKBL Križovatka žľabu

Overview:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.


MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Śirka a=b=c=d [mm]
MCZKBL62H50	152562	20	0,32	62
MCZKBL62H50-E	152662	20	0,32	62
MCZKBL62H50-L1	152762	20	0,32	62
MCZKBL62H50-L2	152862	20	0,32	62
MCZKBL125H50	152512	10	0,54	125
MCZKBL125H50-E	152612	10	0,54	125
MCZKBL125H50-L1	152712	10	0,54	125
MCZKBL125H50-L2	152812	10	0,55	125