

MTKBJ T-kus žľabu s redukciou

Overview:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.



E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b, c.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Šírka a=c [mm]	Šírka b [mm]
MTKBJ250/125H100	111712	4	0,94	250	125
MTKBJ250/125H10	111812	4	0,94	250	125
0-E					
MTKBJ250/125H10	111912	4	0,95	250	125
0-L1					
MTKBJ250/125H10	112012	4	0,96	250	125
0-L2					
MTKBJ500/125H100	111725	2	1,44	500	125
MTKBJ500/125H10	111825	2	1,44	500	125
0-E					
MTKBJ500/125H10	111925	2	1,45	500	125
0-L1					
MTKBJ500/125H10	112025	2	1,46	500	125
0-L2					