

**LUBJ...H30 Łuk 90°****Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...**

**Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.**

**owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.**

Sheet thickness: **1,0 mm**

**Versions:**

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LUBJ50H30  | 50               | 135805           | 2                  | 0,50          |
| LUBJ100H30 | 100              | 135810           | 2                  | 0,76          |
| LUBJ150H30 | 150              | 135815           | 2                  | 1,04          |
| LUBJ200H30 | 200              | 135820           | 2                  | 1,32          |
| LUBJ300H30 | 300              | 135830           | 2                  | 1,88          |

**Connected products:**

KGR...H30  
Korytko



KGL...H30  
Korytko



KGJ...H30  
Korytko



KBJ...H30  
Korytko



KBR...H30  
Korytko



KBL...H30  
Korytko



LPLH30 Łącznik  
do korytka



LPPH30 Łącznik  
do korytka



LPMPH30  
Łącznik do  
korytka



LPMLH30  
Łącznik do  
korytka



SGK... Śruba z  
łbem  
grzybkowym +  
nakrętka  
kołnierзова  
ząbkowana  
(komplet)



SM... Śruba  
(komplet)