

UK2/UKO2... Strmeňová príchytka SONAP


Overview:

POUŽITIE
Príchytienie káblov k rebrikom typu: DUP, DUD, DUC, DSP, DSC, DST, DMC, DDMC, DM, DDM, DSH, DDH

MATERIÁL
Oceľ Straneo (samolepiv) zinkovaná podľa EN ISO 10683:2014-09
Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,

- starý typ strmeňovej príchytky UK1/UKO1 bude vypredaný do vyčerpania zásob,
- možnosť použitia ochranných žliabov RO1.



Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Wymiar Dmin [mm]	Wymiar Dmax [mm]
UK2/UKO2/16-22	403000	100	80	0,07	16	22
UK2/UKO2/22-28	403100	100	90	0,09	22	28
UK2/UKO2/28-34	403200	100	105	0,10	28	34
UK2/UKO2/34-40	403300	100	118	0,12	34	40
UK2/UKO2/40-46	403400	50	132	0,15	40	46
UK2/UKO2/46-52	403500	50	149	0,16	46	52
UK2/UKO2/52-58	403701	50	158	0,18	52	58
UK2/UKO2/58-64	403600	50	163	0,20	58	64