

RKSFJ...H60 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKSFJ100/50H60	100	165612	10	0,30	50
RKSFJ150/100H60	150	165712	10	0,37	100
RKSFJ200/100H60	200	165812	10	0,43	100
RKSFJ200/150H60	200	165912	10	0,45	150
RKSFJ300/200H60	300	166012	10	0,58	200
RKSFJ400/300H60	400	166021	10	0,73	300
RKSFJ500/400H60	500	166022	10	0,89	400
RKSFJ600/500H60	600	166023	10	0,98	500