

SDB40 Stopa dachowa

Overview:

Zastosowanie:


Modułowy system podpór do ustawiania na dachach tras kablowych, urządzeń klimatyzacyjnych, rur, agregatów, chodników, paneli solarnych, fotowoltaicznych, itp. Montaż na dachach płaskich. System przystosowany do ceowników wzmocnionych i montażowych 40x40 lub 41x41

MATERIAŁ

metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Stal cynkowana
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Zalety:

- montaż konstrukcji nośnych na dachach pokrytych papą, bez ingerencji w powłokę ochronną dachu
- anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca idealne rozłożenie obciążenia



Wymiary i masa			
Wymiary	Masa	Wymiary	Masa
150x150x40	0,8 kg	150x150x41	0,8 kg
150x150x50	1,0 kg	150x150x51	1,0 kg
150x150x60	1,2 kg	150x150x61	1,2 kg
150x150x70	1,4 kg	150x150x71	1,4 kg
150x150x80	1,6 kg	150x150x81	1,6 kg
150x150x90	1,8 kg	150x150x91	1,8 kg
150x150x100	2,0 kg	150x150x101	2,0 kg