

OT8w.2-5/2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm

Overview:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
 - **Krytie:** IP 44.
 - **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
 - **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
 - **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
 - Odolnosť voči UV žiareniu.
 - Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

- OT** - polyesterová skriňa
- 8** - informatívna šírka skrine
- w** - informatívna výška skrine
- 2** - dvojverová s vertikálnou stredovou priečkou
- 5/2** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 5 a 2
- P** - plochá strecha
- S** - šikmá strecha
- B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G** - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Versions:

Symbol	Numer kat. alogowy	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT86.2-5 /2PF4-0	1050003 47	794	617,0	250	550	184	642	255	492,0	227
OT86.2-5 /2SF4-0	1050003 48	794	617,0	250	550	184	642	255	492,0	227
OT88.2-5 /2PB-0	1050003 49	794	823,0	250	756	193	848	255	492,0	227
OT88.2-5 /2SB-0	1050003 53	794	823,0	250	756	193	848	255	492,0	227
OT88.2-5 /2PF4-0	1050003 50	794	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227
OT88.2-5 /2SF4-0	1050003 54	794	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227
OT88.2-5 /2PM10-0	1050003 51	794	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227
OT88.2-5 /2SM10-0	1050003 55	794	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227
OT88.2-5 /2PG-0	1050003 52	794	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227
OT88.2-5 /2SG-0	1050003 56	794	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227