

OT10w.3-4/4/2... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

Overview:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú diery a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
 - **Krytie:** IP 44.
 - **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
 - **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
 - **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
 - Odolnosť voči UV žiareniu.
 - Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 250mm**

OZNAČENIE :

- OT** - polyesterová skriňa
- 10** - informatívna šírka skrine
- w** - informatívna výška skrine
- 3** - trojdverová s vertikálnymi priečkami
- 4/4/2** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 4, 4 a 2
- P** - plochá strecha
- S** - šikmá strecha
- B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G** - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Versions:

Symbol	Numer ka talogowy	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT104.3-4/4/2PF4-0	105000545	1059	411,0	250	344	184	436	255	359,0	359	227
OT104.3-4/4/2SF4-0	105000548	1059	411,0	250	344	184	436	255	359,0	359	227
OT105.3-4/4/2PF4-0	105000546	1059	514,0	250	447	184	539	255	359,0	359	227
OT105.3-4/4/2SF4-0	105000549	1059	514,0	250	447	184	539	255	359,0	359	227
OT106.3-4/4/2PF4-0	105000547	1059	617,0	250	550	184	642	255	359,0	359	227
OT106.3-4/4/2SF4-0	105000550	1059	617,0	250	550	184	642	255	359,0	359	227
OT108.3-4/4/2PB-0	105000551	1059	823,0	250	756	193	848	255	359,0	359	227
OT108.3-4/4/2SB-0	105000555	1059	823,0	250	756	193	848	255	359,0	359	227
OT108.3-4/4/2PF4-0	105000552	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	359	227
OT108.3-4/4/2SF4-0	105000556	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	359	227

OT108.3 -4/4/2PM 10-0	1050005 53	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	359	227
OT108.3 -4/4/2SM 10-0	1050005 57	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	359	227
OT108.3 -4/4/2PG- 0	1050005 54	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	359	227
OT108.3 -4/4/2SG- 0	1050005 58	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	359	227