

OT38w.2-2/5... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm

Overview:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdý skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

OZNAČENIE :

OT3 - polyesterová skriňa

8 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

2 - dvojdvierová s vertikálnou stredovou priečkou

2/5 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2 a 5

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Versions:

Symbol	Numer kat alogowy	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT386.2-2/5PF4-0	105001231	794	617,0	320	550	254	648	325	225,0	491
OT386.2-2/5SF4-0	105001232	794	617,0	320	550	254	648	325	225,0	491
OT386.2-2/5PG-0	105001100	794	617,0	320	550	246	648	325	225,0	491
OT386.2-2/5SG-0	105001104	794	617,0	320	550	246	648	325	225,0	491
OT388.2-2/5PB-0	105001101	794	823,0	320	756	263	854	325	225,0	491
OT388.2-2/5SB-0	105001105	794	823,0	320	756	263	854	325	225,0	491
OT388.2-2/5PF4-0	105001102	794	823,0	320	756	246	854	325	225,0	491
OT388.2-2/5SF4-0	105001106	794	823,0	320	756	246	854	325	225,0	491
OT388.2-2/5PM10-0	105001103	794	823,0	320	756	246	854	325	225,0	491
OT388.2-2/5SM10-0	105001107	794	823,0	320	756	246	854	325	225,0	491
OT388.2-2/5PG-0	105001247	794	823,0	320	756	246	854	325	225,0	491
OT388.2-2/5SG-0	105001248	794	823,0	320	756	246	854	325	225,0	491