

OT310w.2-5/5... Polyesterová skriňa s priečkou široká 106cm

Overview:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- **Odolnosť voči UV žiareniu.**
- **Bezhalogénový.**
- **Hĺbka skrine 320mm**

OZNAČENIE :

- OT3** - polyesterová skriňa
- 10** - informatívna šírka skrine
- w** - informatívna výška skrine
- 2** - dvojverová s vertikálnou stredovou priečkou
- 5/5** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 5 a 5
- P** - plochá strecha
- S** - šikmá strecha
- B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G** - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Versions:

Symbol	Numer kat alogowy	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT3106.2-5/5PF4-0	105000703	1059	617,0	320	550	254	648	325	491,0	491
OT3106.2-5/5SF4-0	105000704	1059	617,0	320	550	254	648	325	491,0	491
OT3106.2-5/5PG-0	105000705	1059	617,0	320	550	246	648	325	491,0	491
OT3106.2-5/5SG-0	105000706	1059	617,0	320	550	246	648	325	491,0	491
OT3108.2-5/5PB-0	105000707	1059	823,0	320	756	263	854	325	491,0	491
OT3108.2-5/5SB-0	105000711	1059	823,0	320	756	263	854	325	491,0	491
OT3108.2-5/5PF4-0	105000708	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491
OT3108.2-5/5SF4-0	105000712	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491
OT3108.2-5/5PM10-0	105000709	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491
OT3108.2-5/5SM10-0	105000713	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491
OT3108.2-5/5PG-0	105000715	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491
OT3108.2-5/5SG-0	105000716	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491