

KGL...H100 Korytko

Overview:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

**Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie
jednego w drugie i montaż bez łączników.**

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KGL100H100/3	3000	100	110116	4	1,56	9800
KGL150H100/3	3000	150	110216	4	1,83	14800
KGL200H100/3	3000	200	110316	4	2,08	19800
KGL300H100/3	3000	300	110416	2	2,57	29800
KGL400H100/3	3000	400	110516	2	3,07	39800
KGL500H100/3	3000	500	110616	2	3,57	49800
KGL600H100/3	3000	600	110716	2	4,07	59800

Connected products:



KCL...H100N Korytko



NO24x35 Nakładka ochronna



KBL...H100 Korytko



LPLH100 łącznik do korytka