

LDR...H60 Spojka rebríka zasúvacia

Overview:

POUŽITIE

Spojka rebríka zasúvacia LDR uľahčuje a zrýchľuje inštaláciu káblovej trasy vďaka nastaveniu dĺžky chýbajúceho úseku trasy. Po usadení je potrebné spojku zabezpečiť skrutkami (M8x14).

VÝHODY

- rýchle a pevné spojenie
- zrýchlenie montáže celej káblovej trasy
- vyhnutie sa mechanickému rezaniu káblovej trasy
- plynulá regulácia dĺžky
- možnosť spevniť spojku upevnením priečky v spodnej časti

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDR100H60/1	1000	100	462611	1	1,93
LDR200H60/1	1000	200	462621	1	3,87
LDR300H60/1	1000	300	462631	1	5,80
LDR100H60/2	2000	100	462612	1	3,86
LDR200H60/2	2000	200	462622	1	7,74
LDR300H60/2	2000	300	462632	1	11,61
LDR100H60/3	3000	100	462613	1	5,79
LDR200H60/3	3000	200	462623	1	11,61
LDR300H60/3	3000	300	462633	1	17,40