

KO...W Káblová objímka

Overview:


- **Priemer káblov od 10 do 100 mm**
- Okrem vedenia káblových trás, môže slúžiť aj na upevnenie silových káblov ukladaním nad seba.
- Objímka dodávaná bez spojovacieho materiálu.

Farba: čierna podľa RAL

Materiál:

- PA 6 GF30
- alebo na objednávku PA 6 GF30 VO (obsahuje spomaľovače horenia)

Certifikáty: CE a triedy B (EN 61914:2009)



Typ	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41	W42	W43	W44	W45	W46	W47	W48	W49	W50	W51	W52	W53	W54	W55	W56	W57	W58	W59	W60	W61	W62	W63	W64	W65	W66	W67	W68	W69	W70	W71	W72	W73	W74	W75	W76	W77	W78	W79	W80	W81	W82	W83	W84	W85	W86	W87	W88	W89	W90	W91	W92	W93	W94	W95	W96	W97	W98	W99	W100
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100									

TYP OBJÍMKY	DØ	L	B	I	H1	H2	H3	A	C	dØ	SKRUTKA
KO 18 Wx2 KO 18 Wx3 KO 18 Wx4	10 - 18	56	40	33 - 37	11,5	52,5-60,5 75,5-91,5 98,5-122,5	55-63 78-94 101-125	6,5	23 - 31	7	M6
KO 27 Wx2 KO 27 Wx3 KO 27 Wx4	16 - 27	69	40	45	15	55-66 85-107 115-148	60-71 90-112 120-153	7	30 - 41	9	M8
KO 40 Wx2 KO 40 Wx3 KO 40 Wx4	27 - 40	99	60	70	25	89-102 139-165 189-238	99-112 149-175 199-238	12	50 - 63	12	M10
KO 54 Wx2 KO 54 Wx3 KO 54 Wx4	34 - 54	101	55	75	28	94-114 146-186 196-258	104-124 156-196 206-268	9	52 - 72	12	M10
KO 75 Wx2 KO 75 Wx3 KO 75 Wx4	48 - 75	128	59	95	31	107-134 169-223 231-312	118-145 180-234 242-323	8	62 - 89	13	M12
KO 90 Wx2 KO 90 Wx3 KO 90 Wx4	65 - 90	157	70	118	50	167-192 267-317 367-442	195-220 295-345 395-470	18	100 - 125	14	M12
KO 100 Wx2 KO 100 Wx3 KO 100 Wx4	74 - 100	195	80	150	55	187-213 297-349 407-485	221-247 331-383 441-519	18	110 - 136	15	M14