

## OPNFJ...H60 Obchádzka vertikálna KLIK

### Overview:

Použitie:

Ochádzanie prekážok po trase kábla KLIK.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirom podľa PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

L - Natierané v štandardnej palete RAL

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirom podľa PN-EN 10346:2015-09

Na objednávku:

L - Lakované v štandardnej palete RAL

Ďalšie informácie:

- bezskrútková montáž

- možno použiť ako hornú alebo spodnú obchádzku

- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu kábelových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných

skrutkami



### Versions:

| Symbol      | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Cieężar 1 szt. | Wymiar a [mm] |
|-------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| OPNFJ50H60  | 136757           | 1                  | 0,67           | 50            |
| OPNFJ100H60 | 136453           | 1                  | 0,93           | 100           |
| OPNFJ150H60 | 136454           | 1                  | 1,18           | 150           |
| OPNFJ200H60 | 136455           | 1                  | 1,44           | 200           |
| OPNFJ300H60 | 136456           | 1                  | 1,96           | 300           |
| OPNFJ400H60 | 136457           | 1                  | 2,48           | 400           |
| OPNFJ500H60 | 136458           | 1                  | 3,00           | 500           |
| OPNFJ600H60 | 136459           | 1                  | 3,52           | 600           |