

## PZKD... Pokrywa korytka z zamkiem

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

**E**- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Uwaga! Na zamówienie pokrywy**

**o długości 2 m.**

**Pokrywy typu PKP i PZKP**

**nie wykonywanesą z blachy**

**kwasoodpornej.**

Sheet thickness: **1,2 mm**

### Versions:

| Symbol    | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-----------|----------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PZKD50/3  | 3000           | 50               | 102005           | 6                  | 0,85          |
| PZKD100/3 | 3000           | 100              | 102010           | 6                  | 1,35          |
| PZKD150/3 | 3000           | 150              | 102015           | 6                  | 1,85          |
| PZKD200/3 | 3000           | 200              | 102020           | 4                  | 2,35          |
| PZKD300/3 | 3000           | 300              | 102030           | 4                  | 3,35          |
| PZKD400/3 | 3000           | 400              | 101640           | 4                  | 4,35          |
| PZKD500/3 | 3000           | 500              | 101650           | 2                  | 5,35          |
| PZKD600/3 | 3000           | 600              | 101660           | 2                  | 6,35          |

### Connected products:

