

RKSBJ...H30 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor




**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKSBJ100/50H30	100	137910	10	0,13	50
RKSBJ150/100H30	150	137915	10	0,19	100
RKSBJ200/100H30	200	138420	10	0,22	100
RKSBJ200/150H30	200	138520	10	0,23	150
RKSBJ300/200H30	300	138430	10	0,30	200

Connected products:



KGR...H30 Korytko
 KGL...H30 Korytko
 KGJ...H30 Korytko
 KBJ...H30 Korytko
 KBR...H30 Korytko
 SGK... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierзова ząbkowana (komplet)
 SM... Śruba (komplet)