

PCZKJ... Pokrywa czwórnika

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA!**

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PCZKJ50	50	103305	20	0,11
PCZKJ100	100	103310	20	0,25
PCZKJ150	150	103315	20	0,41
PCZKJ200	200	103320	20	0,60
PCZKJ300	300	103330	10	1,12
PCZKJ400	400	103340	10	1,76
PCZKJ500	500	103350	10	2,58
PCZKJ600	600	103360	10	3,54

Connected products:



PKRJ... Pokrywa
kolanka
redukcyjnego



PKKJ... Pokrywa
kolanka 90°



PKJ... Pokrywa
korytka



PZKJ... Pokrywa
korytka z
zamkiem



PKKMJ...
Pokrywa
kolanka 45°



PTRJ... Pokrywa
trójkąta
redukcyjnego



PTRSJ... Pokrywa
trójkąta
redukcyjnego
symetrycznego



PRKLJ... Pokrywa
redukcji lewej



PTKJ... Pokrywa
trójkąta



PRKPJ... Pokrywa
redukcji prawej



PRKSJ... Pokrywa
redukcji
symetrycznej



PZKKPJ...
Pokrywa
kolanka 90°



PZTKPJ...
Pokrywa trójkąta
korytka



PZCZKPJ...
Pokrywa
czwórnika
korytka



PZKKMPJ...
Pokrywa
kolanka 45°

