KSP...H100N Korytko

Overview:





Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.

Materiał
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach

- korytek o długościach od 2 do 12 mb.

- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm^2]
KSP200H300/3N	3000	200	220020	2	5,81	16
KSP200H100/6N	6000	200	220021	2	5,81	16
KSP300H100/3N	3000	300	220030	2	6,71	24
KSP300H100/6N	6000	300	220031	2	6,71	24
KSP400H100/3N	3000	400	220040	2	7,61	32
KSP400H100/6N	6000	400	220041	2	7,61	32
KSP500H100/3N	3000	500	220050	2	8,51	41
KSP500H100/6N	6000	500	220051	2	8,51	41
KSP600H100/3N	3000	600	220060	2	9,41	49
KSP600H100/6N	6000	600	220061	2	9,41	49

Connected products:

KKSC...H100N Kolanko 90°

KKSMC...H100N Kolanko 45°

TKSC...H100N Trójnik

CZKSC...H100N Czwórnik

LWKSC...H100N Łuk wewnętrzny 90°

LZKSC...H100N Łuk zewnętrzny 90°

© 2026 STRADER