

KZP...H50 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy

2 łączniki LZCH... lub 1 łącznik LCC...H...

i 18 śrub SGK F M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **1,5 mm**



Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KZP50H50/3	3000	50	350205	8	2,10	2300
KZP100H50/3	3000	100	350210	6	2,71	4800
KZP200H50/3	3000	200	350220	4	3,50	9800
KZP300H50/3	3000	300	350230	4	5,19	14800
KZP400H50/3	3000	400	350240	2	6,42	19800
KZP500H50/3	3000	500	350250	2	7,66	24800
KZP600H50/3	3000	600	350260	2	8,90	29800

Connected products:

							
KZLP...H50 Korytko z łącznikiem wspawanym	KKZP...H50 Kolanko 90°	KKZMP...H50 Kolanko 45°	TKZP...H50 Trójnik korytka	CZKZP...H50 Czwórnik korytka	LZZP...H50 łuk zewnątrzny 90°	LZZMP...H50 łuk zewnątrzny 45°	LZWP...H50 łuk wewnątrzny 90°
							
LZWMP...H50 łuk wewnątrzny 45°	TRZP...H50 Trójnik redukcyjny symetryczny	RKZP...H50 Redukcja symetryczna	LZCH50 łącznik płytkowy	LCC...H50 łącznik C			